

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

MOTOBLEN CUERPO ACCELERACIÓN Y MARIPOSA

Cuerpo de aceleración y mariposa. Ultra limpiador. Fuel inyección. Disuelve y remueve impurezas, grasa, smog y resinas de gasolina. No deja residuos. Cuida los sensores.

1. DESCRIPCIÓN

Moto bien cuerpo de aceleración y mariposa, ultra limpiador, mejorador de encendido y ralentí, es una poderosa fórmula que elimina rápidamente resinas de gasolina o aceite pegado, carbón y otros depósitos. Mejora el rendimiento del motor al disolver los depósitos que se acumulan y provocan un ralentí brusco, arranques difíciles y aceleración deficiente. Limpia la válvula de admisión, cuerpo de aceleración y otras partes del sistema de inducción de aire que tengan acumulación de depósitos. No dañará los sensores de oxígeno, ni los convertidores catalíticos.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol limpiador, puede ser usado en el cuerpo de aceleración y mariposa.

3. MODO DE USO

Con motor encendido.

1. Caliente el motor a temperatura de funcionamiento a 2000 RPM, aplique directamente al cuerpo mariposa en forma de ráfagas cortas, pulverice el producto a 1 seg, hasta terminar la lata.
2. Acelere máximo a 4000 RPM mientras aplica el producto para evitar que se apague el motor. Terminada la lata acelere normal, máximo hasta 3500 RPM y que se sienta homogéneo la aceleración y los RPM de semáforo.

Con motor apagado.

1. Retirando el colector de purificación del aire al cuerpo de aceleración, aplique por todo el cuerpo de aceleración y mariposa, abriéndola a aceleración máxima para limpiar toda la parte interna. Con un cepillo de cerdas suaves y aplicando al mismo tiempo, repase hasta dejar completamente limpio. Con una sopladora, retire residuos de líquido y pase un paño de microfibra.
2. Espere de 15 a 60 min para encender el motor. Instale el colector de aire y lleve el motor a temperatura normal de trabajo, hasta que se sienta homogénea la aceleración y las revoluciones de semáforo.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
209444	220 ml	12	Contenedor de hojalata

4.1. Composición.

Componente	Función
Metilbenceno	Limpiador
Disolvente 1A	Limpiador
Metanol	Limpiador
Gas licuado del petróleo	Propelente

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares ventilados, fresco y secos, separado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F. No fumar en el área de almacenamiento. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Proveer de ventilación adecuada. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Después de manipular el producto lavarse las manos. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122 °F. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Producto de uso doméstico.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.