

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO LIBRICANT MULTI-PURPOSE

Lubricante multiusos

1. DESCRIPCIÓN

Esta diseñado para penetrar, lubricar, desplazar humedad y proteger contra el óxido y la corrosión. Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y cerraduras. Limpia cromados y cualquier superficie metálica. Desplaza la humedad, de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico.

2. APLICACIÓN

Este producto es un lubricante multiusos, puede ser utilizado en bisagras, rodamientos, cadenas, engranajes tuercas, candados y cerraduras.

3. MODO DE USO

1. Instale el pitillo.
2. Agite bien el envase antes de usar.
3. Sature las áreas y piezas mecánicas, deje remojar por varios minutos.
4. Para proteger contra la oxidación, no limpie, deje evaporar el producto.

Para uso eléctrico desconectar los equipos antes de aplicar.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
-	240 ml	12	Empaque hojalata.

4.1. Ingredientes activos.

COMPONENTE	Porcentaje.
Alox 2100	00,50 % - 01,00 %

5. ALMACENAMIENTO

Producto bajo presión. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos de alimentos, utensilios de cocina, ropa y juguetes. No almacenar en lugares húmedos o en contacto con el agua. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No fumar en el área de

almacenamiento y manejo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No guardar al interior del vehículo.

6. ADVERTENCIAS

Inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos, plásticos, vinilos o cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. No utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso contrario lavan con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca al vomito y consulte a su medico llevando esta etiqueta.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin información adicional.