

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® REFRIGERANTE RADIADOR

Listo para usar – Protección contra el óxido y la corrosión – mantiene el balance correcto el sistema de enfriamiento – para radiadores con refrigerante

1. DESCRIPCIÓN

SIMONIZ® REFRIGERANTE RADIADOR es recomendado para el sistema de enfriamiento de automóviles, camiones, tractores y motores estacionarios. Su fórmula ha sido especialmente creada para mantener el balance del sistema de enfriamiento del motor, brindando la protección adecuada con el óxido y la corrosión.

2. APLICACIÓN

El líquido refrigerante para radiador se puede utilizar en el sistema de enfriamiento de automóviles, camiones, tractores y motores estacionarios.

3. MODO DE USO

1. Deje enfriar el motor. Si reemplaza el refrigerante, drene y lave el sistema.
2. Agregue la cantidad requerida de SIMONIZ® REFRIGERANTE RADIADOR.

NOTA: Prenda en motor sin la tapa del radiador y con el sistema de calefacción encendido para eliminar el aire del sistema. Complete inmediatamente el nivel y coloque la tapa del radiador.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	VARIEDAD	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
108190	Verde	1000 ml	12	Contenedor plástico
108187	Verde	1 galón	6	Contenedor plástico
202699	Verde	1 litro	12	Contenedor doypack
108191	Azul	1000 ml	12	Contenedor plástico
108188	Azul	1 galón	6	Contenedor plástico
202618	Azul	1 litro	12	Contenedor doypack
108189	Rojo	1 galón	6	Contenedor plástico
108192	Rojo	1 litro	12	Contenedor plástico
208612	Rojo	1 litro	12	Contenedor plástico

5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, separado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuerte.

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Después de manipular el producto lavarse las manos. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

6.2. Atención al cliente.

Colombia – Bogotá – Simoniz S.A. / SimonizCO® Nit 800.203.984-6 Carrera 127 No. 15B – 60 Bod. 4,5,6 PBX (571) 432663 A.A:20978. Ecuador – Quito: Maxiauto S.A. RUC: 1791261151001Elias Godoy Bodega No. 3 y Emilio Obando Urbanización Huertos Familiares Mariana de Jesús Parroquia Calderón. Quito – Ecuador. Teléfono: (593-2) 202 36 93 Telefax: (593-2) 202 37 13 SAC: 1800MAXIAUT (1800 62 94 288) Email: sac@maxiauto.com.ec. Perú – Lima: Acceuto S.A.C. RUC: 20384423508. Avenida Guillermo Dansey No. 2070. Cercado de Lima. Lima – Perú. Teléfonos (511) 425 4349/ (511) 425 4349 / (511) 336 6897 / (511) 336 6943. Email: servicioalcliente@acceauto.com Chile – Santiago: Interglob S.P.A, RUT: 76.351.534-6. Las Bellotas 199, Oficina 62 Providencia Santiago de Chile – Chile. Teléfono: +56 (2) 2664 0794. Email: servicioalcliente@interglob.cl.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Este producto se utiliza en radiadores con refrigerante de color rojo.