

Fecha de aprobación:	16/06/2025
Versión:	00
Actualización	16/06/2025

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® XPERT COPPER SPRAY GASKET SEALANT.

Línea xpert. Tradición y calidad. Desde 1910. Super high temp. Sellador de cobre. Alta temperatura junta motor. Garantiza un sellado hermético del empaque culata – Motor. Llena imperfecciones superficiales. Alta temperatura 260 °C. Ayuda a posicionar los empaques en el ensamble. Uso en sistemas de refrigeración. Aire acondicionado, juntas de aceite.

1. DESCRIPCIÓN

Simoniz® Copper spray gasket sealant - sellador de cobre, alta temperatura juntas motor, es un producto en aerosol de secado rápido que contiene cobre para ayudar a disipar el calor y garantizar un sellado hermético del empaque culata - motor, llena imperfecciones superficiales, evita que se quemen las juntas y mejora la transferencia de calor. permanece pegajoso para permitir el reposicionamiento de la junta. ayuda a posicionar los empaques en el ensamble. ideal uso en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y juntas aceite.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol que ayuda a posicionar los empaques en el ensamble se puede utilizar en Automóviles, motocicletas, transporte pesado y agrícola, embarcaciones y aeronáutica, Juntas de culata. juntas de carburador, juntas de colector de escape, bridas de turbocompresores y otras aplicaciones de alta temperatura, mangueras y radiador. Recomendado especialmente para rellenar puntos calientes e imperfecciones superficiales.

3. MODO DE USO

1. Proporcionar una ventilación adecuada.
2. Las superficies deben estar libres de aceite, suciedad y grasa.
3. Enmascarar las zonas que no deben recubrirse.
4. Agitar la lata durante un minuto. Para obtener los mejores resultados, el aerosol debe estar a temperatura ambiente antes de aplicarlo.
5. Mantenga la lata a 20 o 30 cm de la superficie a recubrir, presione la boquilla y descargue el producto uniformemente. Aplicar a ambos lados de la junta o del empaque.

Evite pulverizar en exceso. NO PULVERIZAR en el compartimento del motor. Deje que el disolvente se evapore antes del montaje.

Para mejorar los resultados, el aerosol debe agitarse frecuentemente entre aplicaciones y la boquilla debe presionarse solo hasta el punto en el que sale el producto. Si se presiona completamente el pulsador durante largos periodos de tiempo puede causar un bloqueo permanente de la boquilla y hacer inservible el producto. Un aerosol revestirá de 10 a 12 juntas estándar.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

Limpieza de la boquilla del aerosol.

Coloque el aerosol cabeza abajo y pulse el pulverizador para limpiarlo.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
209857	450 ml	12	Contenedor hojalata

4.1. Composición.

COMPONENTE	CAS #
butano	106-97-8
diclorometano	75-09-2
acetona	67-64-1
propano	74-98-6
acetato de etilo	141-78-6
cobre	7440-50-8
nafta solvente, (petróleo), alifa ligera.	64742-89-8
óxido de propileno	75-56-9

5. ALMACENAMIENTO

Producto bajo presión. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos de alimentos, utensilios de cocina, ropa y juguetes, preferiblemente a temperaturas inferiores a 18°C/64,4°F. No almacenar en lugares húmedos o en contacto con el agua. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No fumar en el área de almacenamiento y manejo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No guardar al interior del vehículo.

6. ADVERTENCIAS

Inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. Después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos, plásticos, vinilos o cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. No utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca el vómito y consulte a su médico llevando esta etiqueta.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.



de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Uso automotriz y también para el hogar.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.*