

Fecha de aprobación: 30/01/2018
Versión: 02
Actualización: 06/04/2025

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® QUALITOR® ELIMINADOR DE HUMO

El Aditivo que reduce las emisiones de humo para automóviles que queman aceite.

1. DESCRIPCIÓN

EL humo excesivo indica que el aceite está pasando por las válvulas y los anillos de la cámara de combustión. La fórmula de alta viscosidad de QUALITOR® ELIMINADOR DE HUMO, sella los espacios que existen entre las válvulas y guías y entre los anillos del pistón y paredes de los cilindros, evitando la quema de aceite y proporcionando mayor eficiencia del motor. Reduce el consumo de aceite y humo del escape. Restaura la compresión y rendimiento en motores desgastados. Elimina el ruido de los motores.

2. APLICACIÓN

Este producto es un compuesto eliminador de humo se debe utilizar en el contenedor de aceite del motor.

3. MODO DE USO

Estando el motor en marcha adicione todo el contenido por la boca de llenado de aceite del motor con cada cambio de aceite. Entre cambios de aceite agregue QUALITOR® ELIMINADOR DE HUMO cada vez que sea necesario para controlar las emisiones de humo.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
103352	354 ml	12	Contenedor plástico

4.1. Composición.

Componente	Función
Base parafínica media	Lubricante.
Keltan 3050	Espesante.
Colorante pardo a la grasa.	Color.

5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco.

6. ADVERTENCIAS

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Se recomienda el uso de guantes. Usarlo solo como se indica. después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Antes de aplicar este producto realice una prueba en una zona no visible, para observar reacciones no esperadas sobre otras mezclas. Proveer de una ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos, plásticos, vinilos o cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. No utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto, No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca el vomito y consulte a su medico llevando esta etiqueta,

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL¹²

Sin información adicional.

¹ Actualización. 8 de septiembre del 2022. Se actualiza composición.

² Actualización. 6 de mayo del 2025. Se actualiza textos.