

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® QUALITOR® ADITIVO ACEITE QUALIKOTE® ANTIFRICCIÓN®

Reduce la fricción y el desgaste – Aumenta la compresión y el rendimiento – Se adhiere al metal y forma una capa protectora.

1. DESCRIPCIÓN

Qualikote forma una resistente película microscópica entre los metales para reducir al máximo el desgaste ocasionado por la fricción durante 80.000 Km. y/o 2500 horas de trabajo. En el vehículo se obtendrán varios beneficios como: aumento de potencia, disminución del ruido y regulación de la temperatura. Recomendado para motores, cajas, maquinarias y todos los mecanismos que tengan o presenten roces de metal a metal.

AUMENTA la potencia y el rendimiento del motor. SE ADHIERE al metal formando una resistente capa Anti- Fricción. REDUCE la fricción y el desgaste, manteniendo su vehículo. Se MANTIENE y protege entre cada cambio de aceite.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aditivo de aceite y se debe utilizar en el contenedor de aceite del motor.

3. MODO DE USO

Encienda y deje calentar el motor hasta que se alcance la temperatura normal de funcionamiento. Agregue QUALIKOTE ANTI- FRICCIÓN de acuerdo a la tabla de aplicaciones a continuación.

Modo de empleo	
Sistema del vehículo	Dosificación de SIMONIZ® QUALITOR® ADITIVO ACEITE QUALIKOTE®.ANTIFRICCIÓN®
Motor 4 – 6 cuartos	8,4 onzas (248,41 ml).
Motor más de 6 cuartos.	1,5 (44,36 ml) onzas por cuarto de aceite.
Caja de cambios	1,5 (44,36 ml) onzas por cuarto de aceite.
Transmisión de vehículos	1 (29,57 ml) onzas por cuarto de aceite.
Trasmisión de camiones	1 (59,14 ml) onzas por cuarto de aceite.
Sistema hidráulico	1 (29,57 ml) onzas por cuarto de aceite.

Deje encendido o conduzca el vehículo durante 15 minutos para que el producto se adhiera a los micro poros en la superficie del metal.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
103364	250 ml	12	Contenedor plástico

5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar fresco, seco y ventilado. Evite el contacto directo con los rayos del sol. Manténgase lejos del frío o calor excesivo.

6. ADVERTENCIAS

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Uselo solo como se indica. Después de manipular el producto lavarse las manos con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Se recomienda utilizar guantes durante su uso. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin información adicional.