

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® 260 GRASA DE LITIO BLANCA

Lubricante antifricción multipropósito. Crea una capa adherente y duradera. Resiste -25°C a + 260°C. Protege de la corrosión y la humedad. Temperatura de operación 160 °C. Alta penetración en zonas de difícil acceso.

1. DESCRIPCIÓN

Simoniz 260 grasa de litio blanca, lubricante antifricción multipropósito, resiste altas temperaturas permitiendo la lubricación a 260 °C considerando una lubricación duradera en un rango de -25 a 160°C, resistente a la oxidación mantenimiento la película lubricante antihumedad. El spray permite una cómoda aplicación para proteger y reducir la fricción, prevenir el desgaste y evitar la corrosión de las piezas metálicas y plásticos de ingeniería. NO es grasa mineral convencional.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol limpiador, puede ser usado diferentes partes metálicas, es un producto multipropósito.

3. MODO DE USO

1. Agite bien el producto antes de usar.
2. Rocíe directamente la superficie que quiere proteger y lubricar.
3. Instale el tubo extensor para zonas de difícil acceso.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
208894	400 ml	12	Contenedor de hojalata

4.1. Composición.

Componente	CAS
Isohexane	107-83-5
Lithium stearate	4485-12-5
Mineral oil	8042-47-5
Isobutane/n-butane	75-28-5/106-97-8
Propane	74-98-6

5. ALMACENAMIENTO

Producto bajo presión. No perforar no quemar, incluso después de uso. Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos de alimentos, utensilios de cocina, ropa y juguetes. No almacenar en lugares húmedos o en contacto con el agua. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No fumar en el área de

almacenamiento y manejo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No guardar al interior del vehículo.

6. ADVERTENCIAS

Inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. El motor debe estar apagado y ninguno de los circuitos debe estar encendido. Después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos plásticos, vinilos o cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. NO utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso de lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca al vomito y consulte al médico llevando esta etiqueta.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin información adicional.