

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® PARTES MECANICAS

Ultra desengrasante desincrustante limpiador. Potente y rápido desincrustante de grasa y aceites pegados. No deja residuos. Secado rápido. Sin solventes clorados.

1. DESCRIPCIÓN

Simoniz® Partes mecánicas, ultra desengrasante desincrustante limpiador, disuelve y remueve residuos de grasa, aceite, óxido, polvo desprendido del sistema de frenos, carburador, embrague, motor, transmisión, piñones, suspensión y demás partes mecánicas. Su formula de secado rápido sin residuos incluye un poderoso disolvente que actúa efectivamente sobre la suciedad mas acumulada.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol limpiador, puede ser usado en partes mecánicas.

3. MODO DE USO

Nota. Evite aplicar en superficies pintadas, plásticos cauchos o vinilos. No aplique en lugares donde el producto pueda quedar acumulado formando charco.

1. Agite el producto antes de usar.
2. Rocíe a una distancia aproximadamente de 20 cm del área a limpiar.
3. Deje actuar entre 15 y 60 seg, permitiendo que el poder limpiador disuelva la suciedad y los contaminantes adheridos.
4. La suciedad más adherida podría requerir frotar con un cepillo fuerte o de cerdas metálicas.
5. Enjuague, si es necesario, con abundante agua.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
208893	524 ml	12	Contenedor de hojalata

4.1. Composición.

Componente	CAS
Methyl alcohol	67-56-1
Toluene	108-88-3
Dichloromethane	75-09-2
Petroleum ether	8032-32-4
LPG	68476-85-7
Carbon dioxide	124-38-9

5. ALMACENAMIENTO

Producto bajo presión. No perforar no quemar, incluso después de uso. Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos de alimentos, utensilios de cocina, ropa y juguetes. No almacenar en lugares húmedos o en contacto con el agua. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No fumar en el área de almacenamiento y manejo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No guardar al interior del vehículo.

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. El recipiente de presión. No lo use ni lo almacene cerca de Inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. El motor debe estar apagado y ninguno de los circuitos debe estar encendido. Después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de ellos niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos plásticos, vinilos o cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. NO utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca al vomito y consulte al médico llevando esta etiqueta.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin información adicional.