

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® QUALITOR® INJEKTRON

Ultra limpiador protector sintético. 7 en 1. Power system. 3x veces mas poder de limpieza inyectores. Lubricante antifricción. Valvulas. Guías. Camisas y anillos de pistos. Ultra aditive. Complete fuel system cleaner. Para todo el sistema de inyección gasolina y diesel. Úselo cada 6500 km. Trata hasta 35 gal.

1. DESCRIPCIÓN

Qualitor® Inyektron ayuda a ahorrar gasolina y mejora la aceleración. Mantiene el sistema de admisión de válvulas limpio, reduciendo las emisiones. Reduce la fricción de válvulas, guías y anillos de pistón; protegiéndolas del desgaste. Previene depósitos de etanol y elimina agua. Restaura el rendimiento y la eficiencia del motor. Elimina depósitos en la cámara de combustión, las boquillas inyectoras y las válvulas (tres veces mas limpieza activa), con detergente PEA y PIBA. Consigue un arranque más suave.

2. APLICACIÓN

Este producto es un líquido limpiador y protector sintético.

3. MODO DE USO

1. Arranque la boquilla. Presione fuertemente los laterales de la tapa, gírela y retírela. Hale fuertemente el seguro interno y retírelo. Coloque la boquilla y vierta todo el contenido en el tanque de combustible antes de tanquear.

Nota. Use en cualquier motor de gasolina o Diesel, incluso en turbo cargados, inyección directa e híbridos. Esta botella es igual a 35 galones de agentes de limpieza de la gasolina o Diesel premium. Limpieza, desempeño y protección en una sola botella por 6500 km.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
206225	298 ml	12	Contenedor metálico.

4.1. Composición.

Componente	Función
Improsolve - Heptano	Limpiador
Powerzol 9048	Limpiador

5. ALMACENAMIENTO

Almacene en lugares ventilados, frescos y secos, separado de materiales incompatibles como oxidantes fuertes. Mantenga bien cerrado. No exponga a temperaturas superiores a 50°C/ 122 °F. No fume en el área de almacenamiento y manejo. Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

6. ADVERTENCIAS

Inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. Después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Proveer de una ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos, plásticos, vinilos o cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. No utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca el vómito y consulte a su médico llevando esta etiqueta.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Si información adicional.