

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® SHAMPOO PARA AUTOS

pH neutro – uso general

1. DESCRIPCIÓN

SIMONIZ® PROFESSIONAL SHAMPOO PARA AUTOS pH NEUTRO – USO GENERAL lava y remueve de manera fácil y rápida el barro y la suciedad, grasa y contaminantes simples adheridos. Su formula ultraconcentrada de fácil disolución es completamente segura con cualquier tipo de superficies, pinturas y acabados gracias a su pH neutro.

2. APLICACIÓN

Este producto es un shampoo limpiador, este producto debe ser usado en superficies de externas del vehículo.

3. MODO DE USO

1. Para evitar rayones en la pintura, retire con agua la suciedad más gruesa acumulada. Asegúrese de que la superficie a lavar se encuentra fría.
2. Con maquina espumadora, rocíe la mezcla sobre el vehículo cubriéndolo de forma homogénea con una capa de espuma. En caso contrario, distribuya manualmente en forma suave sobre la superficie del carro.
3. Enjuague con suficiente agua hasta retirar completamente la espuma.
4. Seque completamente el vehículo. Use siempre paños de microfibra.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
204279	20 Litros	1	Contenedor plástico

COMPOSICIÓN

COMPONENTE	FUNCIÓN DEL COMPONENTE
Lauril éter sulfonato de sodio al 2%	Limpiador
Agua	Vehículo
Soda caustica	Neutralizante
Colorante azul	Color
Procide	Preservante
Tixotrol	Espesante
Ácido sulfónico	Limpiador



5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco.

6. ADVERTENCIAS

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Utilice guantes en su manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Después de manipular el producto lavarse las manos. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia, Bogotá 2886012 resto del país 018000-916-012, Perú 080-050-847, Ecuador 1800-59-3005, Chile 26353800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL¹

Uso con maquina espumadora.

Alta espuma:	1200 ml en 55 gal.
Uso estándar:	1000 ml en 55 gal.
Uso general:	700 ml en 55 gal.

Uso con balde:

20 ml en 15 L



Uso con rejilla de sólidos rellene con:

7 ml – 10 L (cada vez)

¹ Fecha de actualización 15/07/2026. Se actualizan textos.